



電気駆動シーザース高所作業プラットフォーム

0407SE

ISO/CE/ANSI/CSA/AS/CU-TR/KCS 規格に適合

- 最大積載荷重 240kg
- バスケット乗降口のドアの上枠を除いたので、乗り降りが簡単にできます。
- 独自の開放型シャーシフレーム設計により、日常のメンテナンス時間を短縮しました。
- 直流電動モータ駆動により、連続走行時間が長くなりました。

標準装備

- メンテナンスフリーバッテリー
- 比例制御走行・昇降
- 衝突防止ストリップ
- 4 × 2 駆動
- ソリッドタイヤ
- 自動ブレーキシステム
- 緊急降下装置
- 緊急停止ボタン
- 故障診断システム
- 傾斜センサーインターロック装置
- 全作業範囲において走行可能
- フォークリフト用の孔および吊りピス
- 本体電着塗装
- 折りたたみ式フェンス
- 自動ポットホールプロテクト

オプション機能

- 上方挟まれ防止装置
- 積載荷重計量装置
- プラットホーム作業照明



型番：0407SE

寸法

最大作業高さ	6.5m
A 最大作業床高さ	4.5m
B 拡張デッキスライド量	0.6m
C 全長(格納姿勢)	1.42m
D 全幅(格納姿勢)	0.76m
全高(格納姿勢)	手摺折りたたみ時全高
E 全高	1.97m
F ホイールベース	1.11m
最低地上高(ポットホールプロテクタ格納)	65mm
最低地上高(ポットホールプロテクタ展開)	20mm
作業床寸法(奥行×幅×高さ)	1.34m × 0.7m × 1.1m

機能

最大搭乗人員	2人
最大積載荷重	240kg
最大積載荷重(拡張デッキスライド時)	115kg
走行速度(格納姿勢)	4km/h
走行速度(作業床上昇時)	0.8km/h
作業床上昇速度(無負荷)	20s ~ 22s
作業床下降速度(無負荷)	25s ~ 30s
登坂能力	25%
最小回転半径(タイヤ内側/外側)	0.3m / 1.35m
許容作業傾斜角度	3° / 1.5°
タイヤ仕様 / タイプ	255 × 76mm / ソリッド

動力

バッテリー電圧 / 容量	12V × 2 / 115Ah
動力ユニット	24V DC
駆動モード	モーター前輪
充電器入力電圧	100 ~ 240V AC
充電器出力電流	15A
作動油量	4L

重量

車両重量(屋内使用時)	880kg
-------------	-------

適合規格

ISO/CE/ANSI/CSA/AS/CU-TR

